

Шины для дорожно-строительной техники и погрузчиков



6,25-10 В-97Б

(норма слойности 8)



Прочная, низкопрофильная шина с универсальным рисунком протектора. Эксплуатируется по твердому дорожному покрытию (асфальт, бетон и др.) при погрузочно-разгрузочных работах в закрытых и открытых складах аэро-, морских, речных портах и на железной дороге.

Применяемость: вилочные авто- и электропогрузчики грузоподъемностью до 2 тонн.

11,00-20 Ф-213

(норма слойности 12)



Благодаря гладкому рисунку протектора используется для уплотнения грунта при строительно-дорожных работах.

Применяемость: самоходные катки серии ДУ, ДМ-58, ДМ-64, ДМ-65.

14,00-20 Я-307

(норма слойности 16, 18, 20)



Надежная шина с высокой проходимостью в условиях бездорожья и мягкого грунта. Борт покрышки обеспечивает жесткость и прочность при эксплуатации. Хорошая самоочищаемость рисунка протектора.

Применяемость: строительно-дорожная техника
(автогрейдер ГС-14.02 , скрейпер, экскаватор).

14,00-24 Φ-237

(норма слойности 12, 16)



Рисунок протектора повышенной проходимости обеспечивает самоочищаемость и хорошие тяговые усилия при дорожно-строительных работах на сыпучих и мягких грунтах.

Применяемость: автогрейдеры класс 160, ГС-18.07, ГС-18.05, ГС-25.09

Благодарим за внимание!



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

0 800 50 333 5

бесплатно для звонков со стационарных телефонов в Украине

www.rosava.com